

Nordsjö Murtex

Ett komplett sortiment för
puts och betong



En serie som levererar

Puts, betong och andra mineraliska material är känsligt för fukt som sugs upp i underlaget. Nordsjö Murtex är en komplett serie av produkter för puts och betong, som skyddar fasaden mot fukt. Produkterna är särskilt utvecklade för att vara diffusionsöppna, vattenavvisande och ha bra väderbeständighet.

Färgsättning för putsade fasader

Välj bland tusentals kulörer, eller kombinera flera för att skapa kontraster och framhäva detaljer på huset. Vill du få en uppfattning om slutresultatet? Testa appen Nordsjö Visualizer som du laddar ner gratis på App Store eller Google Play.



I Nordsjö Murtex sortimentet finner du produkter som skyddar fasaden mot väder och andra påfrestningar för en mängd olika mineraliska underlag.

Murtexsortimentet



Nordsjö Murtex Acrylic

Murtex Acrylic är en helmatt fasad- och sockelfärg, främst avsedd för målning på betong och lättbetong.

- Mycket hög kulör- och glansbeständighet
- Lätt diffusionsöppen
- Karbonatiseringshämmande
- Reducerar risken för kalk- och saltutsöndringar

Nordsjö Murtex Acrylic– Teknisk information	
Torktid: 1 timme	Förpackning: 1, 2.5 och 10 liter
Övermålningsbar: 12 timmar	Färgåtgång nymålning: 4-6 m²/l Färgåtgång ommålning: 6-8 m²/l



Nordsjö Murtex Siloxane

Helmatt fasadfärg för puts, betong och lättbetong.

- Diffusionsöppen
- Vattenavvisande
- Långtidsverkande skydd mot påväxt, mögel och alger

Nordsjö Murtex Siloxane – Teknisk information	
Torktid: 1 timme	Förpackning: 1, 2.5 och 10 liter
Övermålningsbar: 12 timmar	Färgåtgång nymålning: 4-6m2/l Färgåtgång ommålning: 6-8m2/l



Nordsjö Murtex Silicate

Vattenglasbaserad fasadfärg för mineraliska underlag, kalkputs och silikatmålade ytor.

- Diffusionsöppen
- Bra vidhäftning - reagerar kemiskt med underlaget
- Fri från konserveringsmedel i obruten vit

Nordsjö Murtex Silicate – Teknisk information

Torktid: 1 timme	Förpackning: 2.5 och 10 liter
Övermålningsbar: 12 timmar	Färgåtgång nymålning: 5-7m ² /l Färgåtgång ommålning: 7-9m ² /l



Nordsjö Murtex Allround

Halvmatt fasadfärg extra lämplig för betong och plattor av eternit och cement.

- Snabbtorkande
- Långvarigt skydd

Nordsjö Murtex Allround – Teknisk information

Torktid: 2 timmar	Förpackning: 10 liter
Övermålningsbar: 8 timmar	Färgåtgång nymålning: 6-8m ² /l Färgåtgång ommålning: 8-10m ² /l



Nordsjö Murtex Stay Clean

Helmatt fasadfärg med egenskaper som gör att den ser nymålad ut under längre tid. För betong, lättbetong och starka putsytor.

- Självrengörande
- Långtidsverkande skydd mot påväxt av mögel och alger
- Bra kulörbeständighet

Nordsjö Murtex Stay Clean – Teknisk information

Torktid: 3 timmar	Förpackning: 2.5 och 10 liter
Övermålningsbar: 12 timmar	Färgåtgång nymålning: 4-6m ² /l Färgåtgång ommålning: 6-8m ² /l



Nordsjö Murtex Silicate Primer

En primer som används i system med Nordsjö Murtex Silicate. Rekommenderas på ny puts, ytor som tidigare är målade med silikatfärg, vid ommålning av tidigare kalkade ytor och på tegel.

- Används på sugande underlag
- Ger optimal vidhäftning på efterföljande behandling

Nordsjö Murtex Silicate Primer – Teknisk information

Torktid: 1 timme	Förpackning: 2.5 och 10 liter
Övermålningsbar: 12 timmar	Färgåtgång nymålning: 5-7m ² /l



Nordsjö Murtex Hydro Primer

Universal primer för samtliga Murtexfärger, bortsett från Silicate. Till ytor av puts, betong och lättbetong.

- Används på sugande underlag
- Ger optimal vidhäftning på efterföljande behandling

Nordsjö Murtex Hydro Primer – Teknisk information

Torktid: 1 timme	Förpackning: 2.5 och 10 liter
Övermålningsbar: 2 timmar	Färgåtgång nymålning: 8-10m ² /l



Nordsjö Murtex Waterproof

Impregnering för mineraliska ytor. Ett perfekt komplement för övriga produkter i Murtexserien.

- Impregnerar mineraliska underlag och ger en vattenavvisande yta

Nordsjö Murtex Waterproof – Teknisk information

Koncentrat. Spödes med vatten – se anvisningar på förpackningen.
--

Produktguide för olika mineraliska underlag

Underlag	 Murtex Silicate	 Murtex Siloxane	 Murtex Stay Clean	 Murtex Acrylic	 Murtex Allround
Cementputs					
Kalkputs					
Kalk/ cement puts					
Betongfasad					
Lättbetong					
Tegel					

Bäst

Bra

Ej lämplig



Produktguide för ommålning mineraliska underlag

Tidigare målat med	 Murtex Silicate	 Murtex Siloxane	 Murtex Stay Clean	 Murtex Acrylic	 Murtex Allround
Cementfärg					
Akrylhartsfärg					
Silikatfärg					
Silikon- emulsionsfärg					
Akrylatfärg					
Kalkfärg					

Diffusionsöppen enligt ISO 7783-2

Klass	Produkter	SD värde
1 Hög	 	<0,14 m
2 Medium	 	0,14 – 1,4 m
3 Låg		>1,4 m

Tabellen mäter hur färgen andas, det vill säga hur diffusionsöppna produkterna är. Ju lägre SD-värde desto mer diffusionsöppen är färgen. Tabellen är indelad i tre olika klasser där klass 1 är mest diffusionsöppen och klass 3 är minst diffusionsöppen.
Klass 1: Murtex Silicate, Murtex Siloxane
Klass 2: Murtex Stay Clean, Murtex Acrylic

Systemguide

1. Tvätta



Original
Hustvätt



Original
Måartvätt

2. Grundmåla



**Murtex
Silicate
Primer**
Puts, betong,
tegel, kalkade
underlag



**Murtex
Hydro
Primer**
Puts & betong

3. Täckmåla



Murtex Silicate
Puts, betong, lätt-
betong, tegel,
kalkade ytor



Murtex Siloxane
Puts, betong,
lättbetong



Murtex Stayclean
Puts, betong,
lättbetong



Murtex Acrylic
Betong & lättbetong



Murtex Allround
Betong & lättbetong

Gör så här:

Steg 1: Förarbete

- Tidigare behandlade ytor tvättas med Nordsjö Original Måartvätt. Vid påväxt av alger eller mögel används Nordsjö Original Hustvätt. Följ anvisningen på förpackningen för bästa resultat. Avlägsna all löst sittande puts och färg.

Steg 2: Grundning

Alla nyputsade och sugande ytor ska grundas med Nordsjö Murtex Silicate Primer eller Nordsjö Murtex Hydro Primer, beroende på vilken Nordsjö Murtex täckfärg som ska användas. Se anvisningar för respektive primer och täckfärg.

Steg 3: Målning

Måla fasaden 2 gånger njut av det nymålade huset.

Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (över 80%). Undantag Murtex Silikat som behöver minst +10°C.



Tips!

Scanna QR-koden för att se vår instruktionsvideo.