

PRODUKTDATABLAD FF GOLV- OCH VÄGGLIM

VER 1.0 2024-10-28

FF Golv- och vägglim är ett snabbtorkande, vattenbaserat allroundlim som erbjuder en stark vidhäftning, särskilt effektivt för limning av FF Folie och stegljudsmattor. Limmet passar utmärkt för både våt- och torrlimning och är lämpligt för väggvinyl, FF Folie samt en mängd golvmaterial; såsom homogen vinyl, vinyl med skumbaksida, nålfilt och mattor med latex eller PVC-baksida. Det är viktigt att alltid skydda FF Golv- och vägglimet från fukt, och det ska inte användas i tätskiktsskarvar mellan folie och folie, eller mellan folie och övrigt manschettmaterial.

UNDERLAG

FF Golv- och vägglim är lämpligt för användning på jämna ytor såsom betong, våtrumsskivor, gipsskivor och cementbaserade puts. Ytan måste vara fri från fett, limrester, cementskiva, damm, lösa partiklar och andra föroreningar som kan påverka limmets vidhäftning och det slutgiltiga resultatet negativt. Svaga och instabila områden skall avlägsnas mekaniskt. Den maximala fuktigheten i betong får vara 85 % RF och fuktkvoten i spånskivor ska ligga mellan 8–12 %. Om golvvärme används måste den stängas av under arbetet. Temperaturen för limmet, det som ska limmas och underlaget, bör vara mellan cirka 18–25 °C. Dessutom bör arbete i direkt solljus undvikas.

FÖRARBETE

Sugande ytor, såsom betong, puts, cementbaserat spackel och porösa/sugande skivor, ska primas med FF P-10 BASE Primer som blandas och appliceras enligt instruktionerna på förpackningen eller i produktdatablad.

BLANDNING

Före användning ska limmet röras om.

APPLICERING

Limmet bör appliceras på ytan med en tandad spackel eller en långhårig roller. Beläggningen placeras sedan i det blöta limmet. Om man önskar ett starkare grepp, låt limmet sätta sig i cirka 5–15 minuter innan nedläggning. Våtlimning kan utföras inom cirka 20 minuter efter att limmet har applicerats, så länge limmet fortfarande känns fuktigt och lämnar spår på baksidan av

beläggningen. Använd ett gnidverktyg för att pressa beläggningen ordentligt på plats. Viktigt att notera är att limmet aldrig får appliceras i skarvar av tätskikt och aldrig exponeras för fukt.

RENGÖRING

Vid kontakt med hud, tvättas detta bort med tvål och vatten. Verktyg rengörs med ljummet vatten om limmet är vått. Intorkat lim avlägsnas mekaniskt eller löses upp med rengöringssprit.

TEKNISK DATA

Förpackning: 10-litershink

Åtgång: 4–5 m²/liter (golv- och väggvinyl samt mattor), 2–3 m²/liter (nålfilt). FF Folie ca 500g/m²

Typ: Vattenbaserad co-polymer dispersion

Kulör: Ljusedgul

Kulör härdad: Beige

Konsistens: Pasta

Torrhalt: ca 75 %

Densitet: ca 1,3 kg/liter

Hållbarhet: 12 månader i öppnad förpackning vid sval förvaring. Förvaras frostfritt.

Följ alltid anvisningar och läs produktdatabladet innan användning.