

PRODUKTDATABLAD CENTRO GLÄTTNINGSVÄTSKA DPE

VER 1.0 2025-03-13

Centro Glättningsvätska DPE är ett glättningsmedel för glättning av silikon-, polyuretan- och MS fogmassor etc. Glättningsvätskan minskar risken för fogsläpp och gör att fogmassan inte fastnar på fogpinnen. Vid användning av glättningsvätskan finns möjlighet att efterfylla fogen.

UNDERLAG

Centro Glättningsvätska DPE ska användas direkt på fogmassan. Glättningsvätska som hamnar vid sidan av på känsliga angränsande ytor kan skada ytan. Glättningsvätska som hamnar på stål ökar risken för korrosion. Glättningsvätska som hamnar på känsliga underlag/ytskikt som t.ex. natursten, komposit och porösa ytskikt kan innebära en risk för färgförändringar eller vitaktiga fällningar på ytskiktet. Risk för synliga föroreningar eller skador på glas, lackerad/ytbehandlad metall och plast.

För att bedöma hur väl angränsande ytor tål glättningsvätskan, samt appliceringsmetod och eventuell maskering bör ett test genomföras.

Överskottsvätska måste avlägsnas omedelbart från angränsande ytor. Glättningsvätskan kan sköljas av med vatten.

APPLICERING

Centro Glättningsvätska DPE används oförtunnad. Glättningsvätskan sprayas på mjukfogen eller på fogpinnen för att förenkla avdragning av överskottsfog samt för att få en fin yta på fogen. Kan användas med både torra och våta fogpinnar. Vid användning av glättningsvätskan finns möjlighet att efterfylla fogen. Vätskan bör inte användas i direkt solljus.

RENGÖRING

Centro Glättningsvätska DPE kan rengöras med vatten eller Centro Våtservette Grov NO.

SÄKERHET

Kan orsaka en allergisk reaktion. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

TEKNISK DATA

Förpackning: 500 ml sprayflaska

Färg: Transparent

Densitet: ca 1,0 kg/l

PH-värde: Neutral, ca 7

Hållbarhet: Minst 2 år i oöppnat emballage vid torr och sval förvaring

Konsistens: Tunnflytande