

PRODUKTDATABLAD FF CE KANTBAND

VER 1.0 2025-03-13

FF CE Kantband är ett självhäftande, rörelseupptagande och ljudisolerande kantband för montering mot vägg, ned mot golv inomhus. Kantbandet ingår i lösningar med frikopplingsmatta och IMEX stegljudsmattor samt kan användas som rörelseupptagning vid golvavjämning, exempelvis vid avjämning på glidskikt/flytande konstruktioner. Det säkerställer även att avjämningen inte kommer i kontakt med omgivande byggnadsdelar.

APPLICERING

Kantbandet monteras på väggen dikt an mot golvet. Underlaget ska vara torrt, fritt från fett och lösa partiklar som kan påverka produktens vidhäftningsförmåga samt inverka negativt på slutresultatet. Releaspappret på kantbandets baksida avlägsnas innan montering, därefter stryks kantbandet fast mot underlaget.

Vid montering i stegljudskonstruktioner är det viktigt att inget mellanrum finns mellan kantbandet och stegljudsmattan. Skarven mellan kantband och stegljudsmatta ska förslutas med tejp eller liknande enligt stegljudsmattans anvisningar.

Vid stegljudskonstruktioner används även kantbandet mot andra fasta installationer, såsom vagnstycken och rör genomföringar. Kantbandet anpassas/skärs i ovankant vid användning ihop med keramik och stegljudsmatta.

LAGRING OCH SPECIFIKATIONER

FörpLagring: Torrt och frostfritt

Längd: 25 m

Höjd: 5 cm

Tjocklek: 5 mm

Typ: PE-skumlist