



THE WAY WE BUILD

FÄRG



FÄRRE
KEMIKALIER, BÄTTRE
INOMHUSKLIMAT
& INGEN SKADLIG
AVDUNSTNING

Leta efter produkter med
Svanenmärkning

KVALITETSPRODUKTER
FÖR DEN PROFESSIONELLA HANTVERKAREN





THE WAY WE BUILD

**SVANEN –
MILJÖMÄRKT
KVALITET
PER LITER**



FÄRRE KEMIKALIER, BÄTTRE INOM- HUSKLIMAT OCH INGEN SKADLIG AVDUNSTNING

RAW-färg är kvalitet per liter. Alla färger är noga utvalda för proffs, så att du kan vara säker på att de uppfyller dina förväntningar som professionell hantverkare.

Majoriteten av färgerna är även Svanenmärkta, vilket är den officiella nordiska miljömärkningen och en av världens strängaste miljöcertifieringar. Det är bra för dig som ska använda färgen och för dem som ska använda byggnaden efteråt.

I den här katalogen kan du läsa mer om vad färgerna i RAW-serien kan göra för dig i ditt arbete – och hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina projektmål.



SVANENMÄRKET

Nordens officiella miljömärken

Att använda svanenmärkta produkter i en byggnad är ett bra val för miljön och för de människor som sedan ska bo eller uppehålla sig i byggnaden.

Svanenmärkta inomhusfärger och -lackar innehåller så lite miljöskadliga och hälsoskadliga ämnen som möjligt.

Svanenmärkta färger och lacker:

- // har klarat stränga krav på lösningsmedel (VOC och SVOC)
- // uppfyller tuffa krav på miljöfarliga ämnen och konserveringsmedel
- // innehåller inte mjukgörande medel
- // har klarat tuffa kvalitetskrav som också innefattar täckförmåga

TAK- & VÄGGFÄRG

Om du ska måla både väggar och tak i ett eller flera rum, börja alltid med taket. Måla sedan väggarna och måla slutligen de invändiga snickerierna som paneler, karmar och lister. För ett jämnt och vackert resultat rekommenderar vi att du målar "vått i vått" – dvs. att du färdigställer en vägg i taget och håller färgen våt medan du målar. Vi rekommenderar att du börjar med att måla hörn/kanter med en pensel, sedan rullar över penseldragen med en mindre färgroller och slutligen täcker de stora ytorna med en stor färgroller.

Kom också ihåg att använda en primer/grundfärg för bästa möjliga vidhäftning.

ALLMÄN INFORMATION FÖR HANTERING AV FÄRG:

Rengöring av verktyg: Rengör med vatten och vid behov lite grundrengöringsmedel. **Förvaring:** Efter öppning förvarar du förpackningen väl tillsluten, torrt, svalt, frostfritt och utom räckhåll för barn. **Bortskaffande:** Flytande rester får inte hällas ut i avloppet utan måste lämnas till den lokala återvinningscentralen. Det samma gäller för tomma förpackningar.

REFLEXFRI TAKFÄRG 2 // 10 L

Hel matt takfärg med god täckförmåga. Ger en reflexfri yta med minimal textur, även i starkt sidoljus.

Särskilt lämplig på betong, gips, tapet, glasfiber och filt, t.ex. i vardagsrum, barnrum, hallar, entréer, kontor, butiker och kök.

Art. no. 914107415 (10 L, Vit)

REFLEXFRI



Applicering Med roller, pensel eller spruta
Glans 2 – Hel matt
Storlek 10 liter
Åtgång per liter 8 m²
Användningstemperatur Min. +10°
Damm torr Ca. 1 timme vid 23°
Målningsbar Ca. 4 timmar vid 23°
Genomhärddad Full styrka efter 28 dagar
Omrörning Måste omröras före användning
Rengöring Kan dammas av, inte rengöras.



MATT VÄGGFÄRG 5

// 10 L

Matt väggfärg som är lätt att applicera, droppar minimalt, är ånggenomsläpplig och har extra bra täckförmåga. Ger en lättstädad, matt yta.

Särskilt lämplig på betong, gips, tapet, glasfiber och filt, t.ex. i vardagsrum och sovrum.

Art. no. 914107416 (10 L, Vit 0500)

EXTRA BRA
TÄCKNING



Applicering Med roller, pensel eller spruta

Glans 5 – Matt

Storlek 10 liter

Åtgång per liter 8 m²

Användningstemperatur Min. +10°

Damm torr Ca. 1 timme vid 23°

Målningsbar Ca. 4 timmar vid 23°

Genomhärdad Full styrka efter 28 dagar

Omrörning Måste omröras före användning

Rengöring Torka av med en fuktig trasa och milda rengöringsmedel utan slipmedel.



SIDENMATT VÄGGFÄRG 10

// 10 L

Silkesmatt väggfärg som är lätt att applicera, droppar minimalt, är ånggenomsläpplig och har extra bra täckförmåga. Ger en avtorkningsbar yta med synlig glans.

Särskilt lämplig på betong, gips, tapet, glasfiber och filt, t.ex. i vardagsrum, barnrum, korridorer, kontor och butiker.

Art. no. 914107417 (10 L, Vit 0500)

ROBUST
VÄGGFÄRG



Applicering Med roller, pensel eller spruta

Glans 10 – Sidenmatt

Storlek 10 liter

Åtgång per liter 8 m²

Användningstemperatur Min. +10°

Damm torr Ca. 1 timme vid 23°

Målningsbar Ca. 4 timmar vid 23°

Genomhärdad Full styrka efter 28 dagar

Omrörning Måste omröras före användning

Rengöring Torka av med en fuktig trasa och avlägsna mindre fläckar med milda rengöringsmedel utan slipmedel.



HALVMATT VÄGGFÄRG FÖR KÖK & HALL 20

// 10 L

Halvmatt extra robust väggfärg. Ånggenomsläpplig med god täckförmåga och tydlig glans.

Särskilt lämplig för inomhusväggar i t.ex. kök, hall och utrymmen där det ställs krav på hållbarhet och hygien, dock inte i våtutrymmen.

Art. nr. 914107418 (10 L, Vit 0500)

ROBUST
& TVÄTTBAR



Applicering Med roller, pensel eller spruta

Glans 20 – Halvmatt

Storlek 10 liter

Åtgång per liter 8 m²

Användningstemperatur Min. +10°




Damm torr Ca. 1 timme ved 23°

Målningsbar Ca. 16 timmar vid 23°

Genomhärdad Full styrka efter 28 dagar

Omrörning Måste omröras före användning

Rengöring Torka av med en fuktig trasa, avlägsna mindre fläckar med milda rengöringsmedel utan slipmedel.



VARJE LAGER ÄR VIKTIGT FÖR BÄSTA MÖJLIGA RESULTAT

Varje lager räknas vid professionell målning. RAW-namnet finns på många byggmaterial och ger dig de bästa förutsättningarna för ett bra hantverk. Titta efter den orangefärgade logotypen när du ska måla.

TRÄ- & METALL-FÄRG

För målning specifikt av trä- eller metallarbete inomhus där en robust och lättrenjord yta behövs, rekommenderar vi dessa produkter som kan användas på dörrkarmar, dörrar, köksluckor, fönsterbrädor, paneler, möbler och på rostskyddat järn och metall.

OBS: Underlaget ska vara rent, torrt och hållbart. Sprickor och hål fylls med lämpligt spackel. Rengör tidigare målade ytor med grundrengöring före användning. Om det finns risk för genomslag från vattenlösliga ingredienser rekommenderas grundning med primer.

ALLMÄN INFORMATION FÖR HANTERING AV FÄRG:

Rengöring av verktyg: Rengör med vatten och vid behov lite grundrengöringsmedel. **Förvaring:** Efter öppning förvarar du förpackningen väl tillsluten, torrt, svalt, frostfritt och utom räckhåll för barn. **Bortskaffande:** Flytande rester får inte hällas ut i avloppet utan måste lämnas till den lokala återvinningscentralen. Det samma gäller för tomma förpackningar.

HALVBLANK TRÄ- & METALLFÄRG 40 // 0,75 & 2,5 L

Halvblank, robust snickerifärg för målning av grundmålat trä och metall inomhus. Ger en tålig yta som inte gulnar. Lätt att applicera, bra täckning.

Särskilt lämplig för träpaneler, fönster och element där rengöring och hållbarhet krävs.

Art. nr. 914107420 (0,75 L, Vit 0500) / 914107419 (2,5 L, Vit 0500)

LÄTTSTRUKEN,
HÅRD & TÅLIG YTA



Applicering Med roller, pensel eller spruta

Glans 40 – Halvblank

Storlek 0,75 liter / 2,5 liter

Åtgång per liter 9 m²

Användningstemperatur Min. +10°


Dammtorr Ca. 1 timme ved 23°

Målningsbar Ca. 20 timmar vid 23°

Genomhärdad Full styrka efter 28 dagar

Omrörning Måste omröras före användning

Rengöring Universalrengöringsmedel, mjuk borste, vatten och trasa.





raw-products.info



**FÄRRE
KEMIKALIER, BÄTTRE
INOMHUSKLIMAT
& INGEN SKADLIG
AVDUNSTNING**

Leta efter produkter med
Svanenmärkning



raw-products.info

SE1876-2638_RAW Färg, STARK-Group, 1:a. utgåva 09/2023.

Vi förbehåller oss rätten till tryckfel, slutsålda produkter samt ändringar i sortimentet. Tryck: CS Grafisk A/S