

**PRESTANDEDEKLARATION FF M-SYSTEM R: Nr ETA-20/0444 2020/05/18**

Version: 1 – 2021/01. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den som anges nedan.

Produkttypens unika identifikationskod

Tätskiktssystem av typen flytande för våtrum provad och verifierad enligt ETAG 022 del 1 och enligt sårkraven i BBV Bilaga B.

Namn på system

FF M-System R

Avsedd användning-användningar

Tätskiktssystem av typen flytande för tätning av golv- och väggtytor i våtrum innan montering av keramiska plattor eller natursten.

Företagsuppgifter

FF Kakel AB
Murmåstarvägen 43
127 35 Skårholmen
www.ffkakel.se

System för kontroll och bedömning av produktprestanda

AVCP system 2+

ETAG-EAD-ETA-Kontrollorgan-Kontrollavtal

ETAG 022 del 1 senare ersatt av EAD 030352-00-0503
ETA-20/0444 2020/05/18
Kontrollorgan: MPA Braunschweig
Kontrollavtal: MPA-210-19-0178

Angiven prestanda

Våsentliga egenskaper	Prestanda	Specifikation
Brandbeståndighet	Euroklass E	EN 13501-1
Frigörande av farliga ämnen	Inget avges-inga SVHC ämnen	REACH-CLP
Ångenomgångsmotstånd	100-75% RF: sd 57,7m 100-75% RF: sd 51,4m 93-50% RF: sd 18,7m	SS-EN ISO 12572
Vattentåthet: 150 kPa-7 dygn		EN 14891
Spricköverbryggande förmåga	0,4 mm (tjocklek 0,4 mm) 0,75 mm (tjocklek 0,5 mm)	EN 1062
Vidhåftning-underlag av betong	>0,5 MPa	EN 14891
Vidhåftning-underlag av skivmaterial	>0,5 MPa	EN 14891
Tåthet efter rörelse i underlag	2 mm	ETAG 022: Annex B
Tåthet hos genomföringar	Tått	ETAG 022: Annex A och Annex F
Åldring i värme: 70°C-2 veckor	0,4 mm (tjocklek 0,4 mm) 0,75 mm (tjocklek 0,5 mm)	EN 14891
Vidhåftning efter vattenlagring	>0,5 MPa	EN 14891
Alkalibeståndighet	7 dgr	EN 14891
Reparerbarhet	Ja	FF Kakel Delreparationsanvisning
Tjocklek membran	Min 0,40 mm	ETAG 022: Annex D
Applicerbarhet	Ja	FF M-System Monteringsanvisning

Ansvarig uppgiftslåmnare	Benny Pihlström
Signatur ansvarig uppgiftslåmnare	
Ort och datum	Skårholmen, 2021-01-28