

PRESTANDEKLARATION FF K-1 XL: Nr FFP-2113

I enlighet med bilaga III EU's Byggproduktförordning (CPR) nr 305/2011

Produkttypens unika identifikationskod

FF K-1 XL: C2TE S1

Avsedd användning-användningar

FF K-1 XL är en dammreducerad fästmassa med låg åtgång och variabel konsistens för montering av storformatiga keramiska plattor på väggar- och golv inom- och utomhus.

Företagsuppgifter

Centro Kakel&Klinker AB

Murmästarvägen 43

127 35 Skärholmen

www.ffkakel.se

Kontroll produktprestanda

AVCP system 3

Harmoniserad standard/er

Europeiskt bedömningsdokument: EN 12004+A1:2007+2012

Tekniskt bedömningsorgan: anmält organ 0799 och 1378

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Egenskaper
Brandbeständighet	Klass E
Inledande dragvidhäftningshållfasthet – 28 dgr	≥1,0 N/mm ²
Dragvidhäftningshållfasthet efter vattenlagring – 14 dgr	≥1,0 N/mm ²
Dragvidhäftningshållfasthet efter värmeåldring – 14 dgr i 70°C	≥1,0 N/mm ²
Drag-vidhäftningshållfasthet efter frostcyklning – 25 cykler	≥1,0 N/mm ²
Hängförmåga – glidning	≤0,5 mm
Förlängd öppentid – 30 min	≥0,5 N/mm ²
Frigörande av farliga ämnen	Se Säkerhetsdatablad

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den som anges ovan.

Ansvarig uppgiftslämnare	Benny Pihlström
Signatur ansvarig uppgiftslämnare	
Ort och datum	Skärholmen, 2024-10-28

FF K-1 XL innehåller inte ämnen med särskilt farliga egenskaper (SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%.