

PRODUKTDATABLAD FF M-HÖRNMANSCHETT/NIVÅMANSCHETT

VER 2.0 2026-04-15

FF M-Innerhörnmanschett och FF M-Ytterhörnmanschett är täta prefabricerade hörnförseglingar. Hörnmanschetterna är en systemprodukt som ingår i FF System. Manschetterna används i våtrum i bostadsmiljö eller liknande innan montering av keramisk beklädnad. Produkten är lätt att applicera och lämpar sig väl med värmegolv.

UNDERLAG

Underlaget ska vara fritt från fett, limrester, cementhud, damm, lösa partiklar och andra föroreningar som kan påverka produktens vidhäftningsförmåga samt inverka negativt för slutresultatet. Svaga och lösa ytor avlägsnas mekaniskt. FF M-Hörnmanschett/Nivåmanschett ska användas på underlag som är anpassade för våtrum. Monteras hörn mot folie ska folien sitta fast och ytan ska vara ren och torr. Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för tätskikt och keramiska plattor. Golv i våtrum ska uppfylla ställda krav på fall/lutning. Underlaget skall vid tidpunkten för applicering uppfylla det för ändamålet ställda toleranskravet – se BKR:s branschregler (med tillägg), Säker Vatten, AMA Hus 08, BBR Boverkets Byggregler – samt vara utfört enligt god branschpraxis.

FÖRARBETE

Beroende på system som ska appliceras förbehandlas underlaget antingen med FF P-10 Base Primer, FF P-10 Base Primer Färdigblandad eller FF P-20 Extra Primer. Viktigt att följa för dagen aktuella monteringsanvisningar.

APPLICERING

FF M-Hörnmanschett/Nivåmanschett appliceras enligt för dagen aktuell monteringsanvisning för FF System Folie eller FF System R.

FÖRPACKNING

Kartong om 20 stycken.

LAGRING

Torrt och svalt.

TEMPERATURBESTÄNDIGHET

Klarar upp till +60 °C.

VINKEL – HÖRNMANSCHETT

90° & 135°.

HÖJD – NIVÅMANSCHETT

15 mm.