

PRODUKTDATABLAD FF M-BRUNNSMANSCHETT

VER 2.0 2025-11-17

FF M-Brunnsmanschett är en tät prefabricerad, självhäftande förseglingsmanschett. Brunnsmanschetten är en systemprodukt som tillsammans med övriga produkter i systemet utgör en godkänd konstruktion. FF M- Brunnsmanschett används till vattentätning av våtrum i bostadsmiljö eller liknande innan montering av keramisk beklädnad. Produkten är lätt att applicera och lämpar sig väl med värmegolv. Brunnsmanschetten kan även användas i tvättstugor, toaletter och utrymmen med varmvattenberedare.

UNDERLAG

Underlaget ska vara fritt från rörelse/krymp, fett, limrester, cementhud, damm, lösa partiklar och andra föroreningar som kan påverka produktens vidhäftningsförmåga samt inverka negativt på slutresultatet. Svaga och lösa ytor avlägsnas mekaniskt. Feta ytor rengörs med t. ex. T-röd eller liknande. FF M-Brunnsmanschett ska användas på underlag som är anpassade för våtrum. Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för tätskikt och keramiska plattor. Golv i våtrum ska uppfylla ställda krav på fall/lutning.

Underlaget skall vid tidpunkten för applicering uppfylla det för ändamålet ställda toleranskravet – se BKR:s branschregler (med tillägg), Säker Vatten, AMA Hus 08, BBR Boverkets Byggregler – samt vara utfört enligt god branschpraxis.

FÖRARBETE

Beroende på system som ska appliceras förbehandlas underlaget antingen med FF P-10 Base Primer, FF P-20 Extra Primer eller FF M-10 Secure Ångspärr. Viktigt att följa för dagen aktuell monteringsanvisning.

APPLICERING

FF M-Brunnsmanschett appliceras enligt för dagen aktuell monteringsanvisning, FF System Folie eller FF System R (rollbart).

TEKNISK DATA

Färg: Grå.

Storlek: 370 x 370 mm.

Förpackning: Kartong om 25 stycken.

Lagring: Torrt och frostfritt. Lagringstid i obruten förpackning, minst 12 månader.