

PRODUKTDATABLAD FF M-TÄTREMSA SJÄLVHÄFTANDE

VER 2.0 2025-11-17

FF M-Tätremsa självhäftande är en tät prefabricerad remsa för användning i inner- och på ytterhörnsvinklar. FF MTätremsa självhäftande är en systemprodukt som ingår i FF System. Remsan används i våtrum i bostadsmiljö eller liknande innan montering av keramisk beklädnad. Produkten är lätt att applicera och lämpar sig väl med värmegolv.

UNDERLAG

Underlaget ska vara torrt, fritt från fett, limrester, cementhud, damm, lösa partiklar och andra föroreningar som kan påverka produktens vidhäftningsförmåga samt inverka negativt på slutresultatet. Svaga och lösa ytor avlägsnas mekaniskt. FF M-Tätremsa Självhäftande ska användas på underlag som är anpassade för våtrum. Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för tätskikt och keramiska plattor. Golv i våtrum ska uppfylla ställda krav på fall/lutning. Underlaget skall vid tidpunkten för applicering uppfylla det för ändamålet ställda toleranskravet – se BKR:s branschregler (med tillägg), Säker Vatten, AMA Hus 08, BBR Boverkets Byggregler – samt vara utfört enligt god branschpraxis.

FÖRARBETE

Sugande underlag förbehandlas med FF P-10 Base Primer eller FF P-20 Extra Primer enligt aktuell förpackningstext produktdatablad. Viktigt att följa för dagen aktuell monteringsanvisning.

APPLICERING

FF M-Tätremsa självhäftande appliceras enligt för dagen aktuell monteringsanvisning, FF System Folie.

FF M-Tätremsa självhäftande ska endast användas bakom FF M-Folie, remsan ska ej användas på FF M-Folie.

TEKNISK DATA

Färg: Vit.

Storlek: 106 mm x 30 m.

Förpackning: Kartong om 4 stycken.

Lagring: Torrt och svalt.

Temperaturbeständighet: Upp till +60 °C.