

PRODUKTDATABLAD FF M-TÄTREMSA

VER 2.0 2025-11-17

FF M-Tätremsa är en tät prefabricerad remsa för användning i inner- och på ytterhörnsvinklar och som försegling över dukskarvar. FF M-Tätremsa är en systemprodukt som ingår i FF System. Remsan används i våtrum i bostadsmiljö eller liknande innan montering av keramisk beklädnad. Produkten är lätt att applicera och lämpar sig väl med värmegolv.

UNDERLAG

Underlaget ska vara fritt från fett, limrester, cementhud, damm, lösa partiklar och andra föroreningar som kan påverka produktens vidhäftningsförmåga samt inverka negativt på slutresultatet. Svaga och lösa ytor avlägsnas mekaniskt. FF M-Tätremsa ska användas på underlag som är anpassade för våtrum. Monteras remsa mot folie ska folien sitta fast och ytan ska vara ren och torr. Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för tätskikt och keramiska plattor. Golv i våtrum ska uppfylla ställda krav på fall/lutning. Underlaget skall vid tidpunkten för applicering uppfylla det för ändamålet ställda toleranskravet – se BKR:s branschregler (med tillägg), Säker Vatten, AMA Hus 08, BBR Boverkets Byggregler – samt vara utfört enligt god branschpraxis.

FÖRARBETE

Beroende på system som ska appliceras förbehandlas underlaget antingen med FF P-10 Base Primer, FF P-20 Extra Primer eller FF M-10 Secure Ångspärr. Viktigt att följa för dagen aktuell monteringsanvisning.

APPLICERING

FF M-Tätremsa appliceras enligt för dagen aktuell monteringsanvisning, FF System Folie eller FF System R (rollbart). Tätremsan ska alltid monteras med membran och/eller limmer som den aktuella monteringsanvisningen anger

TEKNISK DATA

Färg: Vit.

Storlek: 110 mm x 30 m.

Förpackning: Kartong om 4 stycken.

Lagring: Torrt och svalt.

Temperaturbeständighet: Upp till +60 °C.