

PRODUKTDATABLAD FF M-TÄTREMSA BUTYL

VER 1.0 2025-03-13

FF M-Tätremsa Butyl är en tät, prefabricerad remsa av extruderad butyl med en nonwoven ovansida som ger mycket god vidhäftning. Produkten ingår i FF System och används i våtrum i bostadsmiljö eller liknande utrymmen innan montering av keramisk beklädnad.

UNDERLAG

Underlaget ska vara fritt från fett, limrester, cementhud, damm, lösa partiklar och andra föroreningar som kan påverka produktens vidhäftningsförmåga och negativt påverka slutresultatet. Svaga och lösa ytor ska avlägsnas mekaniskt. Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt och avsett för tätskikt och keramiska plattor.

APPLICERING

Skyddspappret avlägsnas och butylremsan trycks kraftigt fast mot underlaget tills den sitter ordentligt. Kontrollera att inga luftbubblor uppstår. Om remsan ska skarvas ska det göras med ett överlapp på minst 40 mm. FF M-Tätremsa Butyl ska alltid förseglas med membran från FF System.

ANVÄNDSNINGSOMRÅDE

FF M-Tätremsa Butyl används för tätning av skarven mellan manschett och rör när utrymmet förväntas fyllas med minst 50 mm vatten.

Remsan kan även användas som tätning mot exempelvis plastmatta, dörrkarmar eller kulvertrör i övriga utrymmen när FF M-Rörmanschett 120–135 mm är för liten. För bästa vidhäftning bör remsan ha en temperatur på cirka +20 °C vid montering.

LAGRING

Förvaras torrt och frostfritt.

TEKNISK DATA

Färg: Grå.

Storlek: 10 cm x 20 m.

Material: Butyl med ovansida av nonwoven.

Tjocklek: Ca 0,7–1 mm.